

NITROROBOT



Kurzbeschreibung

Durch jahrelange Erfahrung in der Verfeinerung des Trägerflusses in der Flüssiglackierung ist es Eurosider gelungen ein neues System mit einem Trägermedium von hoher Dichte zu entwickeln um eine bessere Zerstäubung zu erlangen. Nitrorobot hält den ganzen Tag die optimierten Einstellungen unabhängig der äußeren klimatischen Bedingungen. Nitrorobot entfaltet seine ideale Anwendung in den automatischen Lackiersystemen mit der Hochrotationsglocke, kann aber auch an alle gängigen pneumatischen, HVLP oder elektrostatischen Pistolen angebracht werden.

Vorteile

- Lackeinsparung, durch höheren Lackauftrag
- Gleichmäßige Schichtstärke
- Bessere Verbindung zwischen Träger und Lack
- Starke Verringerung des Oversprays
- Herabsetzung der Emissionen in die Umwelt (VOC)
- Höherer Glanzgrad, weniger Orangenhaut
- Geringerer Wartungs- und Reinigungsaufwand
- Erhöhung der Auftragsgeschwindigkeit
- Verringerung der Ausdampf- und Trockenzeit

Lieferumfang

NITROROBOT wird individuell an Ihren Betrieb angepasst. Je nach dem, wie viel Lack sie verbrauchen, empfehlen wir verschiedene Geräte. Wir beraten Sie gerne.

[Beratungsvermin vereinbaren](#)

Technische Daten

MODELL	STICKSTOFF ERZEUGUNG
NRB-30 HP	30 Nm ³ /h
NRB-40 HP	40 Nm ³ /h
NRB-60 HP DualTube	60 Nm ³ /h
NRB-90 HP DualTube	90 Nm ³ /h
NRB-120 HP DualTube	120 Nm ³ /h

Maße & Gewicht

L x B x H	450 cm x 600 cm x 1600 cm
Gewicht	155 kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com