

NITROTHERM-SPRAY – NTS J60



Kurzbeschreibung

Mit diesem patentierten System werden Sie enorme Lackeinsparungen erreichen. Durch die Filterung der Druckluft wird reiner Stickstoff als Trägermaterial für die Lackpartikel generiert. Zusätzlich wird der Stickstoff ionisiert und im Schlauch auf die voreingestellte Temperatur erwärmt. Ein höherer Wirkungsgrad wird pro Lackiergang erreicht. „DualTube“ steht für die Komptabilität mit zwei Schläuchen (zwei Schlauchanschlüsse). Das heißt es gibt zwei Anschlüsse und dem zu Folge zwei Heizsysteme, eine doppelte Ionisierung und zwei Bedienfelder. Beide Schlauchanschlüsse können unabhängig voneinander eingestellt und bedient werden.

Vorteile

- Steigende Kostenersparnis, Ertragssteigerung
- Geringerer Düsendruck → weniger Stromverbrauch (Kompressor)
- Reduzierung von überschüssigem Sprühnebel, weniger Overspray
- Höhere Schichtdicke pro Arbeitsgang
- Geringer Wartungs- und Säuberungsaufwand der Lackierkabine
- Trockenzeit Ersparnis von ca. 25%

Lieferumfang

Das NITROTHERM[®]-SPRAY System wird individuell an Ihren Betrieb angepasst. Je nach Anwendung und verbrauchter Lackmenge empfehlen wir verschiedenen Geräte. Welches Gerät für Sie in Frage kommen würde?

[Beratungstermin vereinbaren](#)

Technische Daten

Anzahl Schlauchanschlüsse	1 2
Verfügbare Schlauchlängen	13 m 20 m
Breite	85 cm
Tiefe	79 cm
Höhe	198 cm
Hersteller	EUROSIDER

Maße & Gewicht

L x B x H	790 cm x 850 cm x 1980 cm
Gewicht	290 kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com